

# Stylish

## Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



(1)



Údaje o účinnosti		FTXA + RXA		CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B	
Chladiaci výkon	Nom.				2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Vykurovací výkon	Nom.				2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Príkion	Vykurovanie	Nom.			0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
	Chladienie	Energ. trieda		Len pre Multi Split kombináciu	A+++					A++
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Pdesign		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ročná spotreba energie		kWh		80	100	136	196	239	
	Energ. trieda				A+++					A++
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Pdesign		kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP/A				5,15					4,60
	Ročná spotreba energie		kWh		652	666	679	1.156	1.217	
Nominálna účinnosť	EER					4,57	4,46	3,75	3,68	
	COP					5,00		4,04	4,12	4,00

Vnútrná jednotka		FTXA		CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		295x798x189					
Hmotnosť		kg		12					
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam							
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m³/min	11,0/8,6/1,4/6	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2	
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	m³/min	10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7	
Hladina akustického výkonu	Chladienie		dBA	57			60		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dBA	39/25/19		40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC466A58							
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	Hz/V		1~/50/220-240					

Vonkajšia jednotka		RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		550x765x285			735x825x300	
Hmotnosť		kg		32			47	
Hladina akustického výkonu	Chladienie	dBA		59		61	62	
	Chladienie	Vysoké		46		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB		-10 ~ 46				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB		-15 ~ 18				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP			R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Prípojenie potrubia	Kvapalina	mm		6,35			6,40	
	Plyn	mm		9,50			12,70	
Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnúť	Max. m		20				
	Predplnené	m		10				
	Doplnenie chladiva	kg/m		0,02 (pre potrubie nad 10 m)				
	Prevýšenie	Vnúť-Vonk. Max. m	15					
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	Hz/V		1~/50/220-240				
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	A		10	13			16

(1) Jednotky FTXA-A obsahujú čistiaci strieborný filter na odstránenie alergénov, titánium apatitový deodorizačný filter a zabudovaný WiFi adaptér

## Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis
<b>EKRS21</b>	Prepojovacie káble (vyžadované pre prepojenie na port S21)
<b>ARC466A58</b>	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky
<b>KAF970A46</b>	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)
<b>KAF057A41</b>	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámikom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)