

Daikin Emura

Nástenná jednotka

Vynikajúci dizajn, prvotriedna energetická účinnosť a komfort.



Cena	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	1.744,-	1.776,-	1.836,-	1.874,-	2.153,-	2.195,-	2.821,-	2.874,-
Cena za vnútornú jednotku	€	666,-	698,-	701,-	739,-	827,-	869,-	1.032,-	1.085,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	1.078,-	1.078,-	1.135,-	1.135,-	1.326,-	1.326,-	1.789,-	1.789,-

Údaje o účinnosti	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,40/4,80/5,5	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,2/4,5		1,4/4,0/5,0		1,10/5,80/7,0	
Príkonnosť	Chladienie Nom. kW	0,50		0,51		0,86		1,43	
	Vykurovanie Nom. kW	0,50		0,70		0,99		1,59	
Chladienie	Energetická trieda	A+++				A++			
	Výkon Pdesign kW	2,3		2,4		3,5		4,80	
	SEER	8,73		8,64		7,19		7,02	
	Ročná spotreba energie kWh/a	92		97		170		239	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A++				A+			
	Výkon Pdesign kW	2,10		2,70		3,00		4,60	
	SCOP/A	4,61		4,60		4,60		4,28	
	Ročná spotreba energie kWh/a	638		822		913		1.505	
Nominálna účinnosť	EER	4,64		4,73		4,09		3,35	
	COP	5,00		4,57		4,04		3,65	
	Ročná spotreba energie kWh	248		254		428		716	
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A							

Vnútorná jednotka	FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	303x998x212							
Hmotnosť	kg	12							
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný							
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m ³ /min	2,6/4,4/6,6/8,9				2,9/4,8/7,8/10,9		3,6/6,8/8,9/10,9	
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot. m ³ /min	3,8/6,3/8,4/10,2		3,8/6,3/8,6/11,0		4,1/6,9/9,6/12,4		5,0/8,1/10,5/12,6	
Akustický výkon	Chladienie dBA	54				59		60	
	Vykurovanie dBA	56				59		60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	19/25/38				20/26/45		25/35/46	
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot. dBA	19/28/40		19/28/41		20/29/45		25/35/47	

Vonkajšia jednotka	RXJ	20M	25M	35M	50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka mm	550x765x285			734x870x373
Hmotnosť	kg	32			50
Akustický výkon	Chladienie dBA	59			61
	Vykurovanie dBA	59			61
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom. ot. dBA	46			49
	Vykurovanie Nom. ot. dBA	47			49
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB	-10~46			
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv kg	R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675,1/15/0,78
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn mm	6,35/9,50			6,4/12,7
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max. m	20			30
	Doplnenie chladiva kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)			
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max. m	15			20
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie Hz/V	1~/50/220-240			
Prúd	Maximálne istenie (MFA) A	10			

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teplote a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone.. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

Príslušenstvo pre jednotky Daikin Emura

Názov	Popis	Cena €
ARC466A9	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
BRP069B41	Wi-Fi komunikačný adaptér je štandardne dodávaný s vnútornou jednotkou	súčasť

Ďalšie voľiteľné príslušenstvo na str.32